

angular: directivas de atributos

ngStyle

- cambio de estilo de elementos HTML usando atributos de los componentes
 - scope de actuación del CSS → propio del componente, no afecta a otros
 - añadir/quitar clases CSS según nuestro internés
 - directivas personalizadas
- `ng c[reate] c[omponent] components/<component> -it -is --spec=false`
 - directorio **components** podría variar a nuestra conveniencia
 - `-it: ?`
 - `-is: ?`
 - `--spec=false`: no crear ficheros de pruebas unitarias

```
...
template: `
```

```
template: `
```

```
template: `
```

ámbito CSS

- para evitar colisiones de estilos, angular se encarga de añadir atributos para que cada componente tenga sus propios estilos
- si queremos estilos a nivel global, deberemos tocar **style.css**

ngClass

- más usada y más flexibilidad que **ngStyle**
- sintaxis:

- `<div [ngClass] =' 'first second'>...</div>`

- `<div [ngClass] =' ['first', 'second']>...</div>`

- `<div [ngClass] =' {'first': true, 'second': true}>...</div>`

- `<div [ngClass] ="stringExp | arrayExp | objExp">...</div>`

- `<div [ngClass] ='{'class1 class2 class3':true}'>...</div>`

From:

<https://matebcn.eu/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:

<https://matebcn.eu/development:angular:directivas-atributos>

Last update: **27/01/2020 16:34**

