

Chapter 2 : The MongoDB Query Language + Atlas

CRUD

- Create
- Read
- Update
- Delete

Installing the mongo Shell

Compass no cobre toda las opciones que da MongoDB

windows

- download center
- instalar MongoDB Server versión enterprise (soporte SSL?) para acceder a Atlas Cluster
- c:\Program Files\MongoDB\Server\3.4
- mongo --nodb → quit()

osx/linux

- descargar
- modificar path

conexión RS curso

```
mongo "mongodb://cluster0-shard-00-00-jxeqq.mongodb.net:27017,cluster0-shard-00-01-jxeqq.mongodb.net:27017,cluster0-shard-00-02-jxeqq.mongodb.net:27017/test?replicaSet=Cluster0-shard-0" --authenticationDatabase admin --ssl --username m001-student --password m001-mongodb-basics
```

- cluster, le indicamos todos los servers
- test es la DB a la que le indicamos que queremos conectar, la iremos cambiando, por ejemplo: 100YWeatherSmall
- use video
- show collections
- db.movies.find().pretty()

Lab2

- crear cuenta en Atlas
- creación cluster en AWS (free tier)
- settings
 - project name: **M001**

- Security
 - IP Whitelist → Allow access from anywhere
 - MongoDB Users → new user
 - user: **m001-student**
 - pass: **m001-mongodb-basics**

Connecting to your sandbox cluster from mongo shell

- desde Atlas GUI, Overview → Connect
 - usar mongodb-shell connection

v3.4+

```
mongo "mongodb://sandbox-shard-00-00-
cab01.mongodb.net:27017,sandbox-shard-00-01-
cab01.mongodb.net:27017,sandbox-shard-00-02-
cab01.mongodb.net:27017/test?replicaSet=Sandbox-shard-0" --ssl --
authenticationDatabase admin --username m001-student --password
m001-mongodb-basics
```

Loading data into your sandbox cluster

- show dbs
- descargar datos de ejemplo y cargar en mi cluster
- load («loadMovieDetailsDataset.js»)

loadmoviedetailsdataset.zip

Connecting to your sandbox cluster from Compass

- Desde Atlas, y en modo simplificado, identificar al servidor primario de nuestro cluster
- crear una nueva conexión, guardar como favorito


Creating Documents

- create documents = inserts

insertOne()

desde Compass:

- crear nueva colección
- insertar nuevo documento



desde mongodb-shell:

- db → database en uso
- `db.moviesScratch.insertOne({title:"Star Trek II: Thw Wrath of man", year: 1982, imdb: "TT0084726"})`
 - creará la colección si esta no existiese

```
MongoDB Enterprise Sandbox-shard-0:PRIMARY> use video
switched to db video
MongoDB Enterprise Sandbox-shard-0:PRIMARY> show collections
movieDetails
moviesScratch
MongoDB Enterprise Sandbox-shard-0:PRIMARY> db
video
MongoDB Enterprise Sandbox-shard-0:PRIMARY> db.moviesScratch.insertOne({title:"Star Trek II: Thw Wrath
of man", year: 1982, imdb: "TT0084726"})
{
  "acknowledged" : true,
  "insertedId" : ObjectId("5c0d72258814753a9f2e88cc")
}
MongoDB Enterprise Sandbox-shard-0:PRIMARY> □
```

- todo documento de una colección ha de tener un identificador único: **_id**
- si nosotros no se lo creamos, se creará por nosotros
- `db.moviesScratch.insertOne({_id: "tt0084726", title:"Star Trek II: Thw Wrath of man", year: 1982, imdb: "TT0084726"})`
- no conviene mezclar en una colección diferentes tipos de **_id**:

```
_id: ObjectId("5c0d711333f2f82492f04456")
title: "Creed"
year: 2015
imdb: "TT3076658"
```

```
_id: ObjectId("5c0d72258814753a9f2e88cc")
title: "Star Trek II: Thw Wrath of man"
year: 1982
imdb: "TT0084726"
```

```
_id: "tt0084726"
title: "Star Trek II: Thw Wrath of man"
year: 1982
imdb: "TT0084726"
```

insertMany()

- en lugar de pasar un objeto {...} le pasaremos un array [{...},{...},..., {...}]

```
db.moviesScratch.insertMany([
  {
    "_id" : "tt0084726",
    "title" : "Star Trek II: The Wrath of Khan",
    "year" : 1982,
    "type" : "movie"
  },
  {
    "_id" : "tt0796366",
    "title" : "Star Trek",
    "year" : 2009,
    "type" : "movie"
  },
  {
    "_id" : "tt0084726",
    "title" : "Star Trek II: The Wrath of Khan",
    "year" : 1982,
    "type" : "movie"
  },
  {
    "_id" : "tt1408101",
    "title" : "Star Trek Into Darkness",
    "year" : 2013,
    "type" : "movie"
  },
  {
    "_id" : "tt0117731",
    "title" : "Star Trek: First Contact",
    "year" : 1996,
    "type" : "movie"
  }
])
```

```
);
```

- por defecto, **insertMany()** trabaja de manera «ordenada», podemos especificarle que no es así añadiendo un segundo parámetro al comando: **{[...],{«ordered»: false}}**
- si intentamos introducir 2 documentos con el mismo **_id** dará un error y dejará de insertar documentos.
- si le hemos indicado el **ordered: false**, no insertará aquellos que den errores, pero continuará insertando el resto

insertmany.zip

Lab 2.2

Reading documents: scalar fields

- AND: {«campo1»: restricción1, «campo2»: restricción2}
- OBJECTS: {«objeto.campo»: valor1, «objeto.subobjeto.campo»: valor2}

ejemplo/quiz

buscar en **movieDetails** cuantas películas han ganado 2 galardones y han tenido 2 nominaciones:

- mongodb shell: `db.movieDetails.find({«awards.wins»: 2, «awards.nominations»: 2}).count()`
- compass: {awards.wins: 2, awards.nominations: 2}

2.7 Array Fields

- `db.movies.find({cast: [«Jeff Bridges», «Tim Robbins»]}).pretty()` : muestra solo los documentos que cumplen exactamente el criterio de tener 2 elementos en el array *cast* con esos actores
- `db.movies.find({cast: «Jeff Bridges»}).pretty()` : muestra los documentos donde aparece ese actor, aunque no exclusivamente y sin tener importancia el orden
- `db.movies.find({«cast.0»: «Jeff Bridges»}).pretty()` : busca el actor en la primera posición del array *cast*

Cursors

- apunta al documento en curso
- en mongoshell, itera 20 resultados... si queremos más, podemos ejecutar `it`

Projections

- limita el número de campos que devuelve
- se usa (¿exclusivo?) como segundo parámetro en `find()`
 - `db.movies.find({genre: «Action,Adventure»},{title: 1})` : muestra solo el título
 - el **_id** se devuelve por defecto en todas las proyecciones, aunque se puede excluir - como otros campos- si se especifica (con un **0**):
 - `db.movies.find({genre: «Action,Adventure»},{title: 1, _id:0})` : idem anterior,

- pero sin el campo **_id**
- se pueden especificar campos (con el **0**) que no se quieren mostrar

UpdateOne()

- primero se aplica un filtro al que aplicar el update
- el primero que cumpla el criterio, será el actualizado
- el segundo argumento especifica que queremos actualizar, a través de **\$set**

```
db.movieDetails.updateOne({
  title: "The Martian"
}, {
  $set: {
    poster: "http://..."
  }
})
```

la respuesta será: {«acknowledged»: true, «matchedCount»: 1, «modifiedCount»: 1 }, donde:

- **acknowledged** indica que se ha ejecutado correctamente
- **matchedCount** indica cuantos registros cumplen el criterio
- **modifiedCount** si se ha modificado o no (en este caso 1 o 0, no puede haber más)

```
db.movieDetails.updateOne({
  title: "The Martian"
}, {
  $set: {
    "awards": {
      "wins": 8,
      "nominations": 14
    }
  }
})
```

Update Operators

For update operations, update operators specify how to modify specific fields in documents matching a filter. Fields may be added, deleted, or have their value changed in some way. Update operators define what modifications to make with respect to one or more fields in matching documents.

- **\$set** : añade campos
- **\$unset** : elimina campos
- **\$min**
- **\$max**
- **\$inc** : incrementa el valor del campo/campos en el valor indicado
- **\$addToSet** : añade elementos a un array (si no existen previamente)
- **\$pop** : elimina el primer / último elemento de un array
- **\$pullAll** : elimina los valores que coincidan
- **\$pull** : elimina el campo que coincida
- **\$push**: añade un array de elementos

```
let review = [
  "aadasdsada",
```

```

    "dsdadasdsadasdsa",
    "asdasfeadfsdafasfdfsfasdfsda"
  ].join()
  db.movieDetails.updateOne({
    title: "the martian"
  }, {
    $push: {
      reviews: {
        rating: 4.5,
        reviewer: "Spencer H.",
        text: review
      }
    }
  })

```

el documento ahora tendrá un campo llamado **reviews** del tipo array con un objeto que contendrá los campos indicados (rating, reviewer, text)

```

let review = [
  "aadasdsada",
  "dsdadasdsadasdsa",
  "asdasfeadfsdafasfdfsfasdfsda"
].join()
db.movieDetails.updateOne({
  title: "the martian"
}, {
  $push: {
    reviews: {
      $each: [{
        rating: 4.5,
        reviewer: "Spencer H.",
        text: review
      }, {
        rating: 4.5,
        reviewer: "Spencer H.",
        text: review
      }, {
        rating: 4.5,
        reviewer: "Spencer H.",
        text: review
      }
      ]
    }
  }
})

```

añade tantos objetos en el array como hay

- ... otros en la página de MongoDB : <https://docs.mongodb.com/manual/reference/operator/update/>

UpdateMany()

- modifica todos los documentos que cumplen el registro

```

db.movieDetails.updateMany({

```

```

    rated: null
  }, {
    $unset: {
      rated: ""
    }
  })

```

elimina el campo rated = null de todos los documentos

Upserts

- crear nuevos documentos

```

let detail={[...] }

db.movieDetails.updateOne({
  "imdb.id": detail.imdb.id
},{
  $set: detail
},{
  upsert: true
})

```

- **detail** contiene todos los campos del documento
- **\$set** intenta actualizar el documento
- **upsert=true** inserta si no existe el documento previamente (que cumpla el criterio del primer parámetro)

2.14 replaceOne()

- para aplicaciones en las que es más fácil reemplazar todo el documento
- detailDoc = db.movieDetails.findOne({«imdb.id»: «tt...»});
- detailDoc.poster; : printea null, no está definido
- detailDoc.poster = «<http://...>»; ; añade el campo
- detailDoc.genres.push(«Documentary»); este **push** es un método javascript, no el operador visto anteriormente, y añade el valor al array de **genres**
- con todos estos cambios sobre el documento, hacemos un replaceOne() para actualizarlo todo

```

db.movieDetails.replaceOne({"imdb.id": detailDoc.imdb.id}, detailDoc);

```

Delete

- deleteOne()
- deleteMany()

```

$
$ ./mongo "mongodb://cluster0-shard-00-00-8orqd.mongodb.net:27017,cluster0-shard-00-01-8orqd.mongodb.net:27017,cluster0-shard-00-02-8orqd.mongodb.net:27017/video?replicaSet=Cluster0-shard-0" --authenticationDatabase admin --username shannon --password ***** loadReviewsDataset.js

```

loadreviewsdataset.zip

From:

<https://matebcn.eu/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:

<https://matebcn.eu/info:cursos:mongodbuniversity:m001:cap2>

Last update: **14/12/2018 19:21**

