

Ejercicio: añadir disco adicional

- añadir disco (hasta 500GB)
- la sección *customize* son comandos de *VBoxManage*, del esilo parámetro-valor
- con `VBoxManage showvminfo <nombre VM>` podemos obtener datos de configuración de la máquina, necesarios para esto tipo de configuraciones
 - en el vídeo, hay un crash y es pq el parámetro pasado en `-storagectl` no es correcto, y con este comando se averigua y se hace la corrección

```
Vagrant.configure(2) do |config|
  config.vm.box = "debian/jessie64"
  config.vm.hostname = "prueba1"
  config.vm.network "forwarded_port", guest: 80, host: 8080
  config.vm.provider "virtualbox" do |vb|
    vb.name = "prueba1-vm"
    vb.memory = "512"
    vb.cpus = 2
    vb.linked_clone = true
  end
  config.vm.provider "virtualbox" do |vb|
    file_to_disk = 'tmp/disk.vdi'
    unless File.exist?(file_to_disk)
      vb.customize ['createhd',
                    '--filename', file_to_disk,
                    '--size', 500 * 1024]
    end
    vb.customize ['storageattach', :id,
                  '--storagectl', 'SATA Controller',
                  '--port', 1,
                  '--device', 0,
                  '--type', 'hdd',
                  '--medium', file_to_disk]
  end
end
```

- `lsblk`

From:
<https://matebcn.eu/> - miguel angel torres egea

Permanent link:
<https://matebcn.eu/info:cursos:openwebinars:vagrant:add-disco>

Last update: **06/07/2026 18:29**

