

Ejercicio: Crear un box desde una maquina virtual

- VBoxManage list vms
- vagrant package --base «Nombre de la MV» --output maquina.box
- no suele ser la forma habitual para generar .box
 - son poco eficientes, muy grandes

```
mate@myKDE:~/ .vagrant.d/Vagrant/Prueba1
$ VBoxManage list vms
"Prueba1_default_1530475736924_80879" {7b97fa45-52aa-46a0-9b93-61c6921b1247}
mate@myKDE:~/ .vagrant.d/Vagrant/Prueba1
$ vagrant package --base "Prueba1_default_1530475736924_80879" --output test.box
==> Prueba1_default_1530475736924_80879: Attempting graceful shutdown of VM...
    Prueba1_default_1530475736924_80879: Guest communication could not be
established! This is usually because
    Prueba1_default_1530475736924_80879: SSH is not running, the authentication
information was changed,
    Prueba1_default_1530475736924_80879: or some other networking issue. Vagrant
will force halt, if
    Prueba1_default_1530475736924_80879: capable.
==> Prueba1_default_1530475736924_80879: Forcing shutdown of VM...
==> Prueba1_default_1530475736924_80879: Clearing any previously set forwarded
ports...
==> Prueba1_default_1530475736924_80879: Exporting VM...
==> Prueba1_default_1530475736924_80879: Compressing package to:
/home/mate.neon/.vagrant.d/Vagrant/Prueba1/test.box
mate@myKDE:~/ .vagrant.d/Vagrant/Prueba1
$ ls -lah *.box
-rw-rw-r-- 1 mate mate 385M jul  1 23:34 test.box
```

From:
<https://matebcn.eu/> - miguel angel torres egea

Permanent link:
<https://matebcn.eu/info:cursos:openwebinars:vagrant:box-maquina-virtual>

Last update: **01/07/2018 23:36**

