

sesión 13 ELK

Container Orchestration Rosetta Stone

	unidad mínima	Gestor de disponibilidad controllers	expose services	webservices exterior
Swarm	contenedor	Docker Service		
K8S	pod	Replication-Controller ReplicaSet DaemonSet StatefulSet	HostPort LoadBalancer	LoadBalancer Ingress

- controllers
 - Deployments = POD + ReplicaSet
 - Jobs = 1 sola ejecución
 - CronJob
- services
 - hostport : exponer en el host a través de un puerto
 - clusterIP : uso interno del cluster
 - loadbalancer :
 - externalname : definimos el mismo nombre en el servicio en diferentes namespaces, ex: oracle (dev/pre/pro)
- webservices (acceso exterior):
 - Loadbalancer
 - ingress : trabaja en kube-system, pero expone de cualquier namespace (podría usarse para hacer hablar PODs de diferentes namespaces)
 - nginx+ssl, traefik

lab

levantar docker swarm cluster, desplegar Portainer y ELK

[portainer.yaml](#)

```
version: '3.4'

services:
  portainer:
    image: portainer/portainer
    command: '-H "tcp://tasks.agent:9001" --tlsskipverify'
    ports:
      - ${PUBLIC_PORT}:9000
    networks:
      - proxy
      - portainer_agent
    volumes:
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
      - ${REMOTE_MOUNT}/${STACK_NAME}/portainer/data:/data
    deploy:
      mode: replicated
      replicas: 1
      labels:
```

```

    traefik.port: 9000
    traefik.frontend.rule: "Host:${FQDN}"
    traefik.docker.network: 'proxy'
  placement:
    constraints: [node.role == manager]
agent:
  image: portainer/agent
  environment:
    AGENT_CLUSTER_ADDR: tasks.agent
  volumes:
    - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
  ports:
    - target: 9001
      published: 9001
      protocol: tcp
      mode: host
  networks:
    - portainer_agent
  deploy:
    mode: global
  placement:
    constraints: [node.platform.os == linux]

networks:
  portainer_agent:
    external: true
  proxy:
    external: true

```

elk.yaml

```

#      Docker Stack to deploy ELK + Logspout
#      Based on .....
#      Updated by: Kenneth Peirua, kenneth@floss.cat
#      Sun Mar  4 13:15:47 CET 2018
#
#      cluster.name: 'docker-cluster'
#      bootstrap.memory_lock: 'true'
version: '3.4'

services:
  elasticsearch:
    image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch-oss:6.2.2
    environment:
      ES_JAVA_OPTS: '-Xms768m -Xmx768m'
      LOGSPOUT: 'ignore'
    networks:
      - elasticsearch
    volumes:
      -
/srv/docker/stack/Cluster3/elasticsearch/data:/usr/share/elasticsearch/data
  deploy:
    replicas: 1

```

```
logstash:
  image: docker.elastic.co/logstash/logstash-oss:6.2.2
  volumes:
    -
/srv/docker/stack/Cluster3/logstash/config:/usr/share/logstash/pipeline
  depends_on:
    - elasticsearch
  networks:
    - elasticsearch
    - logstash
  environment:
    LOGSPOUT: 'ignore'
  deploy:
    replicas: 1

logspout:
  image: bekt/logspout-logstash
  environment:
    ROUTE_URI: 'logstash://logstash:5000'
    DOCKER_LABELS: 'yes'
  volumes:
    - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
  depends_on:
    - logstash
  networks:
    - logstash
#   environment:
#     LOGSPOUT: 'ignore'
# OJO, se ignora a si mismo y no se vuelcan logs
  deploy:
    mode: global
    restart_policy:
      condition: on-failure
      delay: 30s

kibana:
  image: docker.elastic.co/kibana/kibana-oss:6.2.2
  ports:
    - 5601:5601
  depends_on:
    - elasticsearch
  networks:
    - elasticsearch
    - proxy
  environment:
    ELASTICSEARCH_URL: 'http://elasticsearch:9200'
    LOGSPOUT: 'ignore'
  deploy:
    replicas: 1
  labels:
    traefik.port: 5601
    traefik.frontend.rule: "Host:logs.local"
    traefik.docker.network: "proxy"

networks:
  default:
```

```
driver: 'overlay'
logstash:
  driver: 'overlay'
elasticsearch:
  driver: 'overlay'
proxy:
  external: true
```

var

```
REMOTE_BIND=/srv/docker/stack
STACK_NAME=Cluster3
LOGS_URL=logs.local
```

logstash.conf

```
input {
  udp {
    port => 5000
    codec => json
  }
}

filter {
  if [docker][image] =~ /logstash/ {
    drop { }
  }
}

output {
  elasticsearch { hosts => ["elasticsearch:9200"] }
}
```

<https://logz.io/blog/logstash-grok/>

procesar en ELK

logspout → logstash → kibana

1. debemos habilitar las DOCKER_LABELS como variable de entorno en el deploy de la imagen (cualquier valor lo activa)

ejemplo.yaml

```
version: '3'

services:
  db:
    image: mysql:5.7
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql
    restart: always
    environment:
```

```

MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${MYSQL_DATABASE_PASSWORD}
MYSQL_DATABASE: wordpress
MYSQL_USER: wordpress
MYSQL_PASSWORD: wordpress

wordpress:
  image: wordpress:latest
  ports:
    - 80
  restart: always
  environment:
    WORDPRESS_DB_HOST: db:3306
    WORDPRESS_DB_USER: wordpress
    WORDPRESS_DB_PASSWORD: wordpress
  deploy:
    labels:
      logformat: 'combined'

volumes:
  db_data:

```

2. añadimos una etiqueta en nuestro contenedor para poder discriminar su origen (y formato) → NO
3. modificamos el logstash.conf para añadir un **if** por etiqueta y decirle que formato tiene

```

if [docker][image] =~ /^cadena/ {
  grok {
    match => {"message" => "COMBINEDAPACHELOG"}
  }
}

```

- <https://nathanleclaire.com/blog/2015/04/27/automating-docker-logging-elasticsearch-logstash-kibana-and-logspout/>
- <https://www.elastic.co/guide/en/logstash/current/event-dependent-configuration.html>
- <https://discuss.elastic.co/t/help-with-multiple-if-else-if-configuration/40417>

- modificamos la configuración de **logstash.conf** para que tenga un nuevo INPUT (de syslog):

```

input {
  syslog {
    codec => cef
    port => 12345
  }
}

```

```
*.* @@<IP>:<puerto> # tcp
```

- facility.priority
- @ → UDP (pérdida de paquetes permitida)
- @@ → TCP (seguridad de entrega)
- el - indica **buffered**, poco prioritario... sin -, real time
- para volcar los logs a una dirección IP/Puerto hay que hacer lo anterior y habilitar el **module(load=«imtcp»)**
- para ver que está escuchando: `sudo lsof -ni:12345`

otros

- <http://www.whitedisplay.com>
- grok debugger
- vim
 - borrar líneas de comentarios y vacías:
 - junto: % g/^\(#\|\$\)/d
 - comentarios: % g/^\#/d
 - líneas vacías: % g/^\\$/d

From:

<https://matebcn.eu/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:

<https://matebcn.eu/info:cursos:pue:devops:sesion13>

Last update: **26/11/2021 13:25**

