curso python (código facilito)

python

https://codigofacilito.com/videos/tutorial_python_28_-_clases_decoradoras

que es python

- reminiscencias perl, pero más natual (pseudocódigo)
- interpretado
- tipado dinámico
- fuertemente tipado (no convinadar diferentes tipos de variables)
- multiplataforma
- OOP

hello world

- ```
  print "Hello World"
  ```

Enteros, reales y operadores aritméticos

- enteros: int, long
- reales: float
- operadores aritméticos:

```
e = 5
e = 5L
r = 0.567
r = 0.56e-3

print r

a = 25
b = 11.3
c = 5
d = 3.5

#suma
print a + b

#resta
print c - a

#multiplicación
print d * c

#exponente
print c ** 2
```
```

```
#división
print a / c

#división float
print float(a) / c

#modulo
print 7%3
```

booleanos,operadores lógicos y cadenas

```
#comillas simples
cads = 'Texto entre \ncomillas simples'

#comillas dobles
cadd = "Texto entre comillas dobles"

#comillas triples
cadt = """ Texto l1
l2
l3
"""

print type(cads)
print type(cadd)

#repeticion y concatenacion
cad3 = "Cadena " * 3
cad2 = "Cadena"

print cad3 + cad2
```

```
bT = True
bF = False

bAnd = True and False
bOr = True or False
bNot = not True
```

listas, tuplas, diccionarios

listas

- ordenada
- ≡ array, vectores

- ```
  l = [ 2, "tres", True, ["uno",10]]
  print l

  print l[1]
  print l[3][0]
  ```
  ```

```
l[1] = False
print l

l2 = l[0:3] # desde elemento 0, 3 elementos
print l2
l2 = l[1::2] # desde elemento 1, todos los elementos, uno si, uno no
print l2
l[0:2] = [4,3] # sustituye
print l
l[0:2] = [5] # sustituye y elimina un elemento
print l

print l[-1] # ultimo elemento
```

tuplas

- sin corchetes (como las listas)
- elementos separados por coma (y opcionalmente paréntesis)
- acceso a los elementos como en las listas
- las tuplas no se pueden modificar o añadir nuevos elementos

```
t = 1,True,"Hola"
print t

t2 = (2,False,"Adios")
print type(t2)

print t2[2]

t2[0] = 4 # error
```

diccionarios

- clave, valor'
- matrices asociativas
- no permite tener como valores listas o diccionarios
- se pueden cambiar los valores pero no las claves
- no permite slice (nomenclatura selección elementos [::])

```
d = {'c1':[1,2,3],'c2':"dos",3:True}
print d

print d['c2']
print d[3]

d[3] = False
print d

d['c3'] = "tres"
print d

del d['c3']
```

```
print d
```

operadores relacionales

- números, cadenas, listas, tuplas
    - en cadenas los operadores del estilo **>** no son exactos

```
a = 1
b = 1
c = 2

r = a == c # False
r = a == b # True
r = a != c # False
r = a < c # True
r = a > c # False
r = a >= c # False
r = a <= c # True
```

sentencias condicionales

```
#encoding: utf-8
edad = 8
m_edad = 18

if edad >= m_edad:
        print "si"
        if True:
                print "mayor de edad"
        else:
                print "no se ejecuta nunca"
else:
        print "no"

print "fuera del if"

if edad >= 0 and edad < 18:
        print "menor de edad ñ"
elif edad >= 18 and edad < 28:
        print "jovenzuelo"
elif edad >=27 and edad < 65:
        print "adulto"
else:
        print "tercera edad"
```

bucles

- while

```
contador = 0
while contador < 10:
```

```
        contador = contador + 1
        if contador == 4:
                continue # se salta el print en el 4
        elif contador == 8:
                break # rompe el while en el 8
        print "hola " + str(contador)
```

- for

```
lista = ["elem1","elem2","elem3"]

for mi_item in lista:
        print mi_item

for letra in "Cadena":
        print letra
```

funciones

```
def miFuncion(num1,num2=0):
        print num1+num2

miFuncion(1,2) # 3
miFuncion(1) # 1


def miFuncion2(cad,*algomas):
# *algomas es una tupla
        print cad + algomas[0] + algomas[1]
        for palabra in algomas:
                print palabra

miFuncion2('cadena ','otra ','mas ')

def miFuncion3(cad,**algomas):
# **algomas es un diccionario
        print cad,algomas['cadenaextra']

miFuncion3('cadena ', cadenaextra='cadena2', otracadena='que no voy a usar')

def miFuncion4(num1,num2):
        return num1+num2

resultado = miFuncion4(3,4)
print resultado
```

cadenas y métodos

- len()
- .count(valor,inicio,final)
- .lower()
- .upper()

- `.replace(valor,reemplazo,repeticiones)`
- `.split(separador,maxsplit)`
- `.find(valor,inicio,fin)`
- `.rfind(valor,inicio,fin)`
- `.join(secuencia)`

```
#encoding: utf-8

s = "Hola Mundo"

print len(s)

print s.count('o')
print s.count('o',0,4)
print s.count('o',5)

print s.upper()
print s.lower()

print s.replace('o','O')
print s.replace('o','O',1)

print s.split(' ')
print s.split()
print s.split('o')
print s.split('o',1)

print s.find('o') # retorna indice posición
print s.rfind('o')

t = ("H","o","l","a")
t2 = ";"
t3 = ""
print t2.join(t)
print t3.join(t)
```

listas y métodos

- `<search> in list`
- `.index(element)`: da el índice de <element>
- `.append(element)`: añade <element>
- `.count(element)`: cuenta el número de veces que aparece <element>
- `.insert(index,element)`: inserta en la posición <index> un <element>
- `.extend(list o tupla)`: añade a la lista existente los elementos pasados.
- `.pop(index)`: extrae el elemento con <index> de la lista (por defecto, el últimop)
- `.remove(element)`: eliminar la primera coincidencia de <element>. Más valores con bucle
- `.reverse()`: le da la vuelta a la lista.

```
lista = [1,"dos",3]

buscar = 1
print buscar in lista # True

print lista.index(buscar) # 0
```

```
if buscar in lista:
        print lista.index(buscar)
else:
        print "No existe el elemento"

lista.append('Cuatro')

print lista.count("dos")

lista.insert(3,"dos")
print lista
print lista.count("dos")

tupla = (1,2,3,4)
lista.extend(tupla)
print lista

lista.pop(1)
print lista

lista.remove("dos")
print lista

lista.reverse()
print lista
```

diccionarios y métodos

- `.has_key(<key>)`
- `.items()`: rotorna lista con tupla con el índice y el valor
- `.keys()`: retorna lista con las claves
- `.values()`: retorna lista con los valores
- `.pop(valor_clave[,default])`: retorna el valor de la clave y la extrae del diccionadio. default se devuelve en cvaso de no encontrar el valor.
- `.clear()`: deja el diccionar vacio
- `.copy()`: crea un duplicado del diccionario

funciones de orden superior

- enviar funciones como variables y ejecutarla al usar **()**

```
def prueba(f):
        return f()

def porEnviar():
        return (2+2)

print prueba(porEnviar) # sin parentesis en porEnviar


def seleccion(operacion):
        def suma(n,m):
                return n+m
```

```
        def multi(n,m):
                return n*m

        if operacion == "suma":
                return suma
        elif operacion == "multi":
                return multi

fGuardada = seleccion("suma")
print fGuardada(3,2)
fGuardada = seleccion("multi")
print fGuardada(3,2)
```

función MAP

- iteraciones de orden superior

- ```
  def operador(n,m):
          if n==None or m==None:
                  return None

          return n+m

  l1 = [1,2,3,4]
  t1 = (9,8,7,6)
  t2 = (5,4,3)
  s1 = "Hola"
  s2 = "Mundo"

  lr = map(operador,l1,t1)

  print lr

  print map(operador,l1,t2)

  print map(operador,s1,s2)
  ```

función FILTER

- evalua a través de una función todos los elementos de una lista y retorna aquellos que son True

- ```
  def filtro(elem):
          return (elem > 0)

  l = [1,-2,3,-4,5,-6]

  print filter(filtro,l)
  ```

función REDUCE

- reducir una secuencia a un elemento
- coge pares de elementos, el resultado de la anterior iteracción y el siguiente elemento.
  - Para **('H','o','l','a')**, empezaria por H y o, continuaria con HO y l y acabaria con Hol y a

```
s = ('H','o','l','a',' ','M','u','n','d','o')

def concatenar(a,b):
        return a+b

print reduce(concatenar,s)
```

funciones Lambda

- función anónima
- siempre retorna algo
- sólo 1 línea
- uso en map, filter, reduce
- reduce el número de ciclos de computación usados.

```
li = [1,-2,1,-4]
lo = [5,3,6,7]
s = "Hola Mundo"
lf = lambda n,m: n+m

print map(lambda n,m: n+m, li,lo)
print filter(lambda n: n=='o', s)
print reduce (lambda n,m: n+m, lo)

print reduce (lf,lo)
print lf(3,4)
```

comprensión de listas

- reemplaza en python 3 a map, filter
- la operación a realizar se pone primero, las condiciones o recorridos detrás ¿?¿?¿?

```
l = [1,2,-3,4]
l2 = ["H","O","L","A"]

print [num for num in l if num>0]
print [c * num for c in s
                for num in l2]
print [c * num for c in s
                for num in l2
            if num > 0]
```

Generadores

- equivalente a comprensión de listas
- recorre la lista, no devuelve una lista, si no los elementos

```
l = [1,2,-3,4]
l2 = ["H","O","L","A"]

print [num for num in l if num>0]
print [c * num for c in s
                for num in l2]
r1 = (c * num for c in s
                for num in l2
             if num > 0)
print r1.next()
print r1.next()

for letra in r1:
  print letra

def factorial(n):
  i = 1
  while n > 1:
    i = n*i
    yield i # ? objeto generador
    n -= 1

for e in factorial(5):
  print e
```

Decoradores

- función que recibe una función y devuelve una función decorada
- es decir, podemos añadir cosas antes (y supongo que después) de la ejecución de la función pasada por parámetro

```
def decorador(funcion):
  def funcionDecorada(*args, **kwargs):
    print "función ejecutada ", funcion.__name__
    funcion(*args,**kwargs)

  return funcionDecorada

def resta(n,m):
  print n-m

#decorando
print decorador(resta)(5,3) # equivalente a resta(5,3)
decorada = decorador(resta)
decorada(6,3)

@decorador
def multi(n,m):
```

```
    print n*m

multi(2,4)
```

- se podrían anidar varios decoradores, se ejecutan por orden

```
loggeado = False
usuario = "codigoFacilito"

def admin(f):
  def comprobar(*args,**kwargs):
    if loggeado:
      f(*args,**kwargs)
    else:
      print "no tiene permisos para ejecutar",f.__name__
    return comprobar

@admin
def resta(n,m):
  print n-m
```

From:
https://matebcn.eu/ - **miguel angel torres egea**

Permanent link:
https://matebcn.eu/info:cursos:python:codigofacilito

Last update: **10/06/2022 11:28**