introducción

1:1 introducción

- herramienta gratuita, open source
- automatización infraestructuras (servidores, cloud, dispositivos)
- similares: chef, puppet, salt
- ventajas ansible:
    - no requiere agente, conexión SSH
    - sintaxis simple y fácil
    - seguro y fácil de mantener
    - rendimiento (al no requerir agentes no consume)
    - no requiere saber programación → YAML
        - otras herramientas requieren Ruby o Phyton
- desventajas ansible:
    - no es potente como administrador de configuraciones
        - habría que usar GIT como alternativa
    - requiere en grandes entorns configuraciones avanzadas
        - si no es lento
    - resolución lenta de bugs

1:2 Instalación

- solo se instala en 1 nodo (server)
- a través del sistema de paquetes
    - CentOs/RedHat: EPEL - `yum install epel-release`, `yum install ansible`
    - Debian:
        - `sudo apt install software-properties-common` ← añadir otros repositorios vía **PPA**
        - `sudo apt-add-repository ppa:ansible/ansible`
        - o instalar en `/etc/apt/sources.list`:
            - deb http://ppa.launchpad.net/ansible/ansible/ubuntu trusty main
            - añadir la clave...
        - `sudo apt update && sudo apt install ansible`
    - `ansible –version`
- los clientes requieren Python 2.4 y conexión SSH

1:3 Primeros Pasos

- configuración: `/etc/ansible/hosts`
    - servidores a administrar
    - permite agrupaciones
- para conexiones locales (para ejemplos) añadir al host correspondiente
    - `ansible_connection=local`
- `ansible <servidor|grupos> -m ping` : comprobar conexión a un servidor, a través del módulo correspondiente
- `ansible <servidor|grupos> -a «hostname»` : ejecuta el comando correspondiente
- `ansible <servidor|grupo> -u <usuario> -m ping` : conexiones SSH (con las claves ya puestas en orden) y conectando a través del usuario <usuario>
- `ansible all -u <usuario> -a «hostname»`: se conecta con todas las máquinas del fichero

/etc/ansible/hosts
    - si hay servidores con diferentes nombres de usuario para conectar, añadir `ansible_user=<usuario>` a cada entranda en **/etc/ansible/hosts**
- –become : subir a superusuario
    - `ansible all -m user -a «name=oforte state=present» –become` : necesario para poder crear el usuario en las máquinas remotas (a través del módulo **user**)

1:4 Inventario

- inventario estático
    - formato INI
        - clave=valor
        - [grupos]
    - `ansible <grupo> -m ping`
    - el mismo dispositivo puede estar en más de un grupo
    - un grupo puede tener subgrupos (un grupo que contiene otros grupos)
        - `[<grupo>:children]` : incluye la lista de grupos incluidos en esta etiqueta
    - un grupo puede tener variables (children palabra clave)
        - `[<grupo>:vars]`: usar alguna variable ansible para que se aplique a todo el grupo (vars palabra clave)
        - precedencia de uso de variables:
            1. host (eso incluye los ficheros de variables en directorio **hosts_vars**
            2. grupo
            3. grupo padre
            4. por defecto
    - se pueden disgregar los grupos y variables en ficheros adicionales en:
        - **/etc/ansibe/group_vars/<GRUPO>**
        - **/etc/ansible/host_vars/<SERVIDOR>**
        - estos ficheros usan formato YAML clave:valor
    - `-i <fichero>` : usar fichero específico de servidores (en lugar de **/etc/ansible/hosts**)

patrones

- `web[1:5].oforte.net` : expande el nombre a web1...web5
- `web[a:f].oforte.net` : idem con letras

comandos/parámetros

- `ansible_connection={ssh|local}`
- SSH:
    - `ansible_host`
    - `ansible_port`
    - `ansible_user`
    - `ansible_ssh_private_key_file`
- `ansible_become={true|false}`
- BECOME:
    - `ansible_become_method={su|sudo}`
    - `ansible_become_user=<USER>` : por defecto, ROOT

1:5 Inventario dinámico

- a través de proveedor cloud,. mediante un script
  - AWS
  - GCP
  - DigitalOcean
  - OpenStack
  - Ovirt
  - OpenShift
  - Zabbix
  - ...
  - https://github.com/ansible/ansible → contrib/inventory
  - se usa el parámetro **-i** para indicar la ruta al script (este se ejecuta y ofrece la lista al parámetro y por ende a ansible)

1:6 ADHOC

- permite realizar acciones de forma simple sin tener que escribir playbooks
- `ansible [opciones] servidores|grupos|all [-m módulo] [-a argumentos/comandos si no se usa módulo]`
  - si no se especifica módulo, por defecto se usa **command**
  - opciones:
    - `–limit | -l <filtro=lista>` : sobre los servidores que queremos aplicar el comando
    - `–user | -u <usuario>`
    - `–become | -b`
    - `-f <n_simultaneo>` : número de servidores simultáneos a los que ejecutar el
    - `–list-hosts` : listar los host a los que afecta la selección
    - `-C` : emulación
    - `-v` : verbose
    - `-vvv` : + verbose

comando

- -f 1 : ejecución servidor a servidor
- modulos:
- **setup** : información del host (JSON)
- **copy** : copiar ficheros del host-ansible a los clientes
- `-a «src=<origen> dest=<destino>»`
- **yum** / **apt**
- `-a «name=vim state={present|update|absent}»`
- present : que esté
- udpate : última versión
- absent : que no esté

1:7 configuración

- configuración global
- secciones:
  - valores por defecto generadas
  - configuración de escalar permisos
  - opciones de SSH
  - opciones de SELinux
  - opciones para Ansible Galaxy
- orden de búsqueda:
  1. variable de entorno: ANSIBLE_CONFIG
  2. ficheros: ansible.cfg / .ansible.cfg

3. fichero: /etc/ansible/ansible.cfg

1:8 windows

- en servidores windows hay que instalar:
  - en ansible **pywinrm** (para remote managament)
    - `pip install pywinrm`
    - `easy-install pip` : gestor de paquetes de Python
    - definir **connection** al valor **winrm**
  - en servidor windows:
    - PowerShell v3.0
    - `ConfigureremotingForAnsible.ps1` : script que hace los ajustes necesarios para la administración remota, desde la web de ansible (apartado windows, Windows System Prep)
    - habilitar puerto 5986
  - `ansible <winserver> -c winrm -k -u alberto -m win_ping`
    - -c : forzar el tipo de conexión
    - -k : fuerza solicitud contraseña
    - ignorar certificado windows, añadir al fichero de configuración (o usar **-e** para pasar este parámetro por línea de comando): `ansible_winrm_server_cert_validation=ignore`

1:9 combinar inventarios

posibilidad de combinar varios inventarios (ya sean estáticos o dinámicos)

- diferentes proveedores cloud
- servidores locales
- etc

se crea un directorio y añadimos los inventarios (fichero o script.py) y usando la opción **-i** para indicar el directorio

- dentro podemos tener los directorios **group_vars** y **host_vars** como en otras situaciones
- es posible referenciar desde un inventario a otro
- se recomienda hacer un `—list-hosts` para ver los servidores afectados por la unión.

From:
https://matebcn.eu/ - **miguel angel torres egea**

Permanent link:
https://matebcn.eu/info:cursos:udemy:ansible:introduccion

Last update: **25/09/2018 09:56**