

Terraform, variables, interpolation and networking

variables

- tipos nativos: strings, maps (key=value), list ([])
 - boolean no es nativo
- localización:
 - en el cuerpo de script
 - por línea de comando o entono
 - en un fichero adicional de variables
 - más información: [terraform variables](#)

```
variable "nombre_variable" {  
    default = "valor por defecto"  
}  
  
variable "localizaciones" {  
    type = map  
    default = {  
        location1 = "xxxx"  
        location2 = "yyyy"  
    }  
}
```

- testeando variables y su uso:

```
variable "server_name" {  
    default = "web-server"  
}  
  
variable "locations" {  
    type = "map"  
    default = {  
        location1 = "xxx"  
        location2 = "yyy"  
    }  
}  
  
variable "subnets" {  
    type = "list"  
    default = ["10.0.1.10", "10.0.1.11"]  
}  
  
variable "live" {  
    type = "string"  
    default = true  
}
```

- terraform console
 - var.server_name
 - var.locations[«location1»]

- var.locations.location1
- var.subnets[0]
- var.live

credentials

- uso variables [de entorno] para almacenar credenciales
- **TF_VAR_<NOMBRE>** definida como variable de entorno del sistema

interpolation

- variables
 - var.<nombre>
- resources
 - <resource>.<nombre>.<atributo>
- data: recoger un dato del estado
 - data.<resource>.<nombre>.<atributo>

```
• variable "subscription_id" {  
  
}  
  
#suponiendo que está en el entorno  
provider "azurerm" {  
  version      = ">=1.27"  
  client_id    = "6c609608-a350-476f-85ff-eaff7e82f981"  
  client_secret = "qW0S]tToc]=]ub8HM7yciLSnw0Wh1emD"  
  tenant_id    = "c8537169-fe81-494a-a2dd-b4ea067073a1"  
  subscription_id = var.subscription_id  
  features {}  
}
```

azure locations

- <https://azure.microsoft.com/en-us/global-infrastructure/regions/>
- <https://azure.microsoft.com/en-us/global-infrastructure/geographies/>
- <https://azure.microsoft.com/en-us/global-infrastructure/services/>
- az login --service-principal -u \$TF_VAR_client_id -p \$TF_VAR_client_secret -t \$TF_VAR_tenant_id
- az account list-locations -o table
- az login [--username | -u] <username> [--password | -p] <password>

azure resource groups

- agrupación lógica de recursos bajo tu criterio
- cada **resource*** ha de ir en resource group
- [terraform.tfvars](#)

```
web_server_location = "westus2"
web_server_rg = "web-rg"
```

main.tf

```
variable web_server_location {}
variable web_server_rg {}

resource "azurerm_resource_group" "web_server_rg" {
  name = var.web_server_rg
  location = var.web_server_location
}
```

azure VNET

- logical isolates network
 - espacio IP
 - creació de subnets
 - conexión con otras VNET, VPN o Endpoints
 - NSG = Network Security Groups (firewall básico)
- `resource_prefix = "web-server"`
`web_server_address_space = "1.0.0.0/22"`

```
variable "resource_prefix" {}
variable "web_server_address_space" {}

resource "azurerm_virtual_network" "web_server_vnet" {
  name = "${var.resource_prefix}-vnet"
  location = var.web_server_location
  resource_group_name = azurerm_resource_group.web_server_rg.name
  address_space = [var.web_server_address_space]
}
```

dependencies

- decirle a Terraform en que orden se deben crear los recursos
- al crear elementos que dependen (o no) de otros, se pueden dar los siguientes casos:
 - que no haya dependencia
 - dependencia indirecta: Terraform la asume o las deduce de las variables
 - dependencia directa (o explícita): usando la propiedad `depends_on`

azure subnet

- subnetwork en nuestra VNET
- address space

- segmentación
- NSG = Network Security Groups
- terraform.tfvars

```
web_server_address_prefix = "1.0.1.0/24"
```

subnet.tf

```
variable web_server_address_prefix {}

resource "azurerm_subnet" "web_server_subnet" {
  name = "${var.resource_prefix}-subnet"
  resource_group_name = azurerm_resource_group.web_server_rg.name
  virtual_network_name = azurerm_virtual_network.web_server_vnet.name
  address_prefix = var.web_server_address_prefix
}
```

azure Network Interface

- equivalencia con el mundo real
- atachar a Subnets/VNET
- IP públicas o privadas
- Estáticas o dinámicas
- DNS Settings
- NSG
- terraform.tfvars

```
web_server_name = "web-01"
```

nic.tf

```
variable web_server_name {}
resource "azurerm_network_interface" "web_server_nic" {
  name = "${var.web_server_name}-nic"
  location = var.web_server_location
  resource_group_name = azurerm_resource_group.web_server_rg.name

  ip_configuration {
    name = "${var.web_server_name}-ip"
    subnet_id = azurerm_subnet.web_server_subnet.id
    private_ip_address_allocation = "dynamic"
  }
}
```

From:
<https://matebcn.eu/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:
<https://matebcn.eu/info:cursos:udemy:terraform-azure:variables-interpolation-networking>

Last update: **30/03/2020 19:26**

