

BASH

[linux](#), [pendiente](#), [wiki](#)

doc

- <https://github.com/dylananaraps/pure-bash-bible>

related

- | | |
|--|------|
| • alias | mate |
| • arrays bash | mate |
| • comandos bash | mate |
| • control de procesos | mate |
| • Filesystem Hierarchy Standard | mate |
| • history expansion | mate |
| • info hard | mate |
| • instalaciones desatendidas | mate |
| • Locales | mate |
| • scripts | mate |
| • Special Shell Variables & Parameter Substitution and Expansion | mate |
| • Zona Horaria (TZ) | mate |

cheatsheet

- [cli-cheat-sheet.pdf](#)

shell

- [/etc/shells](#)
- [history expansion](#)
- [Special Shell Variables & Parameter Substitution and Expansion](#)
- [Los ficheros de inicio de Bash](#)
- [update-alternatives](#)

Bash scripting cheatsheet

<https://devhints.io/bash>

The Bash Hackers Wiki

<https://wiki.bash-hackers.org/start>

Bash variables and command substitution

<http://www.compciv.org/topics/bash/variables-and-substitution/>

Parameter expansion

<http://wiki.bash-hackers.org/syntax/pe?rev=1529675381>

Glob

[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Glob_\(programming\)](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Glob_(programming))

list of Unix binaries that can be exploited by an attacker to bypass local security restrictions

<https://gtfobins.github.io/>

Settings Shell Options

https://bash.cyberciti.biz/guide/Setting_shell_options

comandos CLI

- [comandos bash](#)
- [control de procesos](#)

SET build-in

https://www.gnu.org/software/bash/manual/html_node/The-Set-Builtin.html

scripting**Guía rápida para principiantes**

<http://es.tldp.org/COMO-INSFLUG/COMOs/Bash-Prog-Intro-COMO/Bash-Prog-Intro-COMO.html>

Diferencia entre brackets y dobles brackets

<https://www.baeldung.com/linux/bash-single-vs-double-brackets#:~:text=In%20this%20article%2C%20we%20discussed,we%20should%20prefer%20single%20brackets.>

- Estructuras de control y bucles

```
while true; do read -sk1 "?copiar (n surt): "; if [[ $REPLY != "n" ]];
then scp temperatures.py vmware-sentinel:~/temperatures; else break;fi;
done
```

- arrays bash

- Referencias indirectas

- Funciones

- debug en bash

- trap

- Errores de novato: http://wiki.bash-hackers.org/scripting/newbie_traps

- <https://www.cyberciti.biz/programming/improve-your-bash-shell-script-with-shellcheck-lint-script-analysis-tool/>

- herramienta chequeo scripts: shellcheck

- Diferencia entre [y [] :

<https://www.baeldung.com/linux/bash-single-vs-double-brackets#:~:text=In%20this%20article%2C%20we%20discussed,we%20should%20prefer%20single%20brackets.>

shortcuts

shorcut	descripción
bash	
CTRL + ALT + E	expande alias
CTRL + A	inicio de línea
CTRL + E	final de línea
CTRL + H	borra caracter izquierda
CTRL + D	borra caracter cursor
CTRL + U	borra del inicio al cursor
CTRL + K	borra del cursor al final de línea
CTRL + W	borra desde principio de palabra hasta cursor
CTRL + Y	recupera lo último borrado
CTRL + T	intercambia carácter del cursor con el carácter de la izquierda
<esc> + T	intercambia 2 palabras
emacs	
CTRL + p	sube una linea, linea anterior
CTRL + n	baja una linea, linea posterior
CTRL + r	búsqueda recursiva hacía atrás en histórico comandos (~/.bash_history)
CTRL + s	búsqueda recursiva hacía adelante en histórico comandos (~/.bash_history)
META + p	
META + n	
META + <	
META + >	
CTRL + I	limpia pantalla
CTRL + d	cierra sesión
shorcut	descripción
navegación	
CTRL + A	principio línea
CTRL + E	final de línea
CTRL + XX	conmuta entre la posición actual del cursor y el principio de línea ?
ALT + B	atrassa una palabra el cursor

shorcut	descripción
navegación	
ALT + F	adelanta una palabra el cursor
edición	
ALT + U	uppercase character cursor
ALT + L	lowercase character cursor
ALT + C	capitalize character cursor y va al final de palabra
ALT + D	borra palabra desde cursor hasta el final de la misma
ALT + Del	borra palabra desde cursor hasta el principio de la misma
ALT + T	intercambio palabra con la anterior
CTRL + _	undo
historia	
control del procesos	
CTRL + C	interrumpe/mata
CTRL + L	limpia pantalla
CTRL + S	para salida por pantalla
CTRL + Q	permitir salida por pantalla
CTRL + D	marca EOF
CTRL + Z	interrumpe/mata

/via: https://shortcutworld.com/Bash/linux/Bash_Shortcuts

Variables de entorno

- HISTFILE: Fichero donde se almacena el historial de comandos tecleados
- HISTFILESIZE: número de comandos que se guarda en el historial
- HISTSIZE: longitud máxima del fichero de historial
- HISTIGNORE: que comandos no se guardan en el historial de comandos. Lista de patrones separados por coma
- HISTTIMEFORMAT: HISTTIMEFORMAT='%F %T' → añade TIMESTAMP delante del comando
- PS1: prompt shell
 - PS1
- EDITOR: establece editor por defecto (para **less** o **crontab -e**, por ejemplo)
- CDPATH: establece directorios donde se hará búsqueda de directorios (que no sea el local)

```
export CDPATH=/var/www:/nas10
cd html (en lugar de) cd /var/www/html
```

comandos abreviados y parámetros

- <tab> → completa nombre fichero
- 2x<tab> → muestra opciones de completado (para comandos, para archivos)
- (comando) → abre nuevo bash y retorna.
 - (cd /tmp && ls) → ejecuta el CD y el LS, pero al abrir sesión nueva, de deja donde estabas.
- averiguar si comando es interno/externo o alias: type -a <comando>

```
$ type -a ls
ls is aliased to `ls --color=auto'
ls is /bin/ls

$ type -a cd
```

cd is a shell builtin

<https://www.cyberciti.biz/faq/linux-unix-bash-shell-list-all-builtin-commands/>

From:

<https://matebcn.eu/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:

<https://matebcn.eu/linux:bash:start>

Last update: **24/04/2026 14:21**

