systemd

sistema de gestión de servicios que sustituye a systemV

systemd-vs-sysvinit-cheatsheet.pdf
→ via: https://linoxide.com/linux-command/systemd-vs-sysvinit-cheatsheet/

en lugar de multitud de pequeños scripts de incialización de consola, el método **systemd** utiliza un único programa que usa archivos de configuración individuales para cada servicio

comandos

- systemctl
- remove service
- journalctl
- timedatectl

funcionamiento

en lugar de scripts de consola, se usan **unidades** y **destinos**

- unidad:
  - define un servicio o una acción en el sistema
  - está formada por un nombre, un tipo y un archivo de configuración
  - tipos:
    - automount
    - device
    - mount
    - path
    - service
    - snapshot
    - socket
    - target
  - las unidades se identifican por nombre y tipo, con el formato *nombre.tipo*
  - las unidades de tipo servicio (service) se usan para gestionar los demonios del sistema
  - las unidades de tipo ¿destino? (target) permiten agrupar varias unidades para poder inicializarlas a la vez
    - *network.target* agrupa todas las unidades necesarias para iniciar las interfaces de red del sistema.
- destinos:
  - destino predeterminado: `/etc/systemd/system/default.target` → `lib/systemd/system/default.target`
  - los destinos son utilizados como los modos de ejecución en systemV
  - cada destino representa un grupo diferente de servicios que se debe ejecutar en el sistema
  - para facilitar la transicion de systemV a systemd, existen destinos que imitan los modos de ejecución estándar 0-6, con nombres entre runlevel0.target a runlevel6.target
- Para su configuración, cada unidad requiere de un archivo de configuración que defina qué programa iniciar y cuándo hacerlo.
  - los archivos se almacenan en `/lib/systemd/system`

vocabulario

- servicio activo: en ejecución
- servicio habilitado: se inicia al arrancar el sistema
- Unidades
    - compuestas de:
        - .service
        - .mount
        - .device
        - .socket

From:
https://matebcn.eu/ - **miguel angel torres egea**

Permanent link:
https://matebcn.eu/linux:systemd:start

Last update: **27/11/2021 06:42**