

DMARC

- Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance == Autenticación de mensajes basada en dominios, informes y conformidad
- Evitar spoofing, phishing, scam
- completara y extender la protección y la autenticación de correo electrónico junto a [SPF](#) y [DKIM](#)
- registro DNS TXT
- sintaxis
 - v=DMARC1: versión
 - p={none, quarantine, reject}: que hacer cuando no verifica SPF, DKIM
 - rua=mailto:mi@direccion.com: dirección correo electrónico a los que se envían reportes agregados (XML)
 - ruf: dirección correo electrónico a los que se envían reportes forenses de correos fallidos (XML)
 - pct=: porcentaje de correos a los que se aplica la política **p**
 - adkim={r, s}: política DKIM relajada® - permite subdominios - o estricta(s) - coincidencia exacta.
 - aspf={r, s}: idem **adkim**
- Herramienta lectura XML:
 - <https://mxtoolbox.com/NetworkTools.aspx>
 - <https://mxtoolbox.com/DmarcReportAnalyzer.aspx>

From:
<https://matebcn.eu/> - miguel angel torres egea

Permanent link:
<https://matebcn.eu/tcpip:dmarc:dmarc>

Last update: **18/11/2025 08:42**

