# vagrantfile

- provisioning: https://www.vagrantup.com/docs/provisioning

## Vagrant.configure("2") do |config|

- config namespace: https://www.vagrantup.com/docs/vagrantfile/machine_settings#machine-settings

### box

- box a usar: **config.vm.box**
  - config.vm.box=«debian/bullseye64»
- versión de la box a usar: **config.vm.box_version**
  - config.vm.box_version=«11.20211230.1»
- dirección URL de la box: **config.vm.box_url**
  - config.vm.box_url=«https://app.vagrantup.com/debian/boxes/bullseye64»

### hostname

### provision

- **name**: nombre del provisionar (para info)
- **type**:
  - shell
  - file
- **after**: (experimental)
  - https://www.vagrantup.com/docs/provisioning/basic_usage#dependency-provisioners
  - all
  - each
- **before**: (experimental)
  - https://www.vagrantup.com/docs/provisioning/basic_usage#dependency-provisioners
  - all
  - each
- communicator_required
- run
  - always
  - never
  - once
- inline (key/value):

```
config.vm.provision [name] type: "shell", path: "bootstrap.sh"
```

- Ruby block:

```
config.vm.provision [name] :shell, inline: "echo hello"
```

  - ```
    config.vm.provision [name] "shell" do |s|
      s.inline = "echo hello"
    ```
    ```

```
  end
```

- `config.vm.provision [name] :file, path: "bootstrap.sh"`

### network

### sync_folder

### provider

### define

From:
https://matebcn.eu/ - **miguel angel torres egea**

Permanent link:
**https://matebcn.eu/tech:vagrant:vagrantfile**

Last update: **14/02/2022 19:45**